



OCTOPUS / MINI OCTOPUS EMOTION 12 V

- Flexibles vergossenes LED Band
- Biegerichtung auf der Fläche
- Homogene Ausleuchtung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leuchtentyp:	Einbauleuchte / Anbauleuchte
Betriebsspannung:	12 V
Abmessung:	4x10 / 6x13 mm
Leistung /m:	7,2 W / 10 W
Lichtfarbe:	Emotion (2700-6500 K)
Farbwiedergabe:	>90 / >80
Energieeffizienz:	A++ - A
Lichtstrom /LED:	385-398 lm (6x13 mm)
Lebensdauer:	30000 h
Anzahl LEDs /m:	120+120 / 90+90 Stück
Aufteilung:	3+3 / 25 / 3+3 / 33,3 mm
Kürzbar:	Alle 25 / 33,3 mm
Abstrahlwinkel:	90°
Schutzart:	IP67
Werkstoff:	Kunststoff
Oberfläche / Farbe:	Weiß/Opal
Zuleitung:	1x 1800 mm (6x13) 2x 1800 mm (4x10)


BELEUCHTUNGSDIAGRAMM

Octopus Emotion (L=2000mm)	2700-6500 K
0 cm	90°
30 cm	403-411 lx
50 cm	183-205 lx
75 cm	114-117 lx
100 cm	77-80 lx


OCTOPUS	ABMESSUNGEN (mm)	LÄNGE (mm)	LEISTUNG (W/m)	LICHTFARBE	REF.
LED Band Octopus Emotion	6x13	1600	10	Emotion	2000720
		1800			2000719
		2000			2000717
		2200			2000718
LED Band Mini Octopus Emotion	4x10	2200	2000758		
		2600	2000759		
		3350	2000760		

ABMESSUNGEN


Octopus 4 mm





Octopus 6 mm



Ø ≥ 40 mm



Ø ≥ 50 mm



ZUBEHÖR

Sockelprofile (s. auch S. 195)

- Zur Verwendung als Sockelbeleuchtung
- Geeignet für 4x10 mm Octopus-Bänder



LED Konverter 12 V, siehe auch S. 236



Emotion Funksteuerung



SOCKELPROFILE	REF.
Zum Kleben	2000794
Zum Clipsen (15 Stk.)	2000793

LED KONVERTER	REF.
15 W	2000420
30 W	2000421
60 W	2000422

Technische Daten ab S. 196